

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„ Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy jednoosiowej i kosiarki bijakowej”

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1 **ciągnik rolniczy** - niezarejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu niezbędną do rejestracji lub który już posiada dowód rejestracyjny i jest zarejestrowany na dealera lub importera ciągników i nie uczestniczył w pokazach polowych i zabiegach agrotechnicznych.

Szczegółowe minimalne wymagania zamawiającego dla ciągnika:

moc	81 KM
silnik	4 cylindrowy
napęd	4 x 4
skrzynia biegów	9-biegowa
WOM	dwie prędkości 540/100
instalacja pneumatyczna	
wyjścia hydrauliczne	6 szt
obciążniki przód	200kg
obciążniki tył	4x20kg
opony przód	11,2R20
opony tył	15,5 R38
waga	4000 kg

sprzęgło	jednotarczowe suche
podnośnik: 18,5 Mpa, wydajność pompy 45 l/min	
prędkość maksymalna	do 38 km/h
zużycie paliwa	232/KWh
tylny zaczep hitch	
przedni zaczep: widelkowy	
kabina komfortowa z ogrzewaniem	
siedzisko typu Grammer	

1.2. przyczepa jednoosiowa - niezarejestrowana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 r., wolna od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją niezbędną do rejestracji.

- Szczegółowe minimalne wymagania zamawiającego dla przyczepy:

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita	6100
Dopuszczalna masa całkowita	6100
Ładowność	4910
Masa własna	1190
Pojemność ładunkowa	3,2
Powierzchnia ładunkowa	6,4
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	3500
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1820
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	4960/1990/1430
Wysokość ścian skrzyni	500
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2

Wysokość platformy od podłoża	890
Rozstaw kół	1400
Zawieszenie	sztywne
Obciążenie oka dyszla	1000
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15.3
Prędkość konstrukcyjna	25
System wywrotu	trójstronny
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)	1300mm/8L/160bar
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33,6/24,7
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	50/46
Nastawy	500 mm

1.3 kosiarka bijakowa - wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 r., wolna od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją.

Szczegółowe minimalne wymagania zamawiającego dla kosiarki bijakowej:

wał GTV	6x6
regulacja wysokości pracy tylny walec ze skrobaczką	
pasy zębate	
regulowany napinacz	
regulacja wysokości pracy	płozy boczne
uniwersalny zaczep trzypunktowy	
szerokość robocza 180 cm	
obroty wom 540	

zapotrzebowanie mocy 80 KM

średnica wału 127 mm

liczba młotków 26 szt

możliwość montażu noży

waga 608 kg

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK KOŁA
PSONI w Kamieniu Pomorskim
mgr Jolanta Janik