

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „ Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy jednoosiowej i kosiarki bijakowej”

### 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1 **ciągnik rolniczy** - niezarejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu niezbędną do rejestracji.

Szczegółowe wymagania zamawiającego dla ciągnika:

moc	82 KM
silnik	4 cylindrowy
napęd	4 x 4
skrzynia biegów	9-biegowa
WOM	dwie prędkości 540/100
instalacja pneumatyczna	
wyjścia hydrauliczne	6 szt
obciążniki przód	200kg
obciążniki tył	4x20kg
opony przód	11,2R20
opony tył	15,5 R38
waga	4000 kg
sprzęgło	jednotarczowe suche

podnośnik: 18,5 Mpa, wydajność pompy 45 l/min

prędkość maksymalna do 38 km/h

zużycie paliwa 232/KWh

tylny zaczep hitch

przedni zaczep: widełkowy

kabina komfortowa z ogrzewaniem

siedzisko typu Grammer

**1.2. przyczepa jednoosiowa** - niezarejestrowana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 r., wolna od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją niezbędną do rejestracji.

- Szczegółowe wymagania zamawiającego dla przyczepy:

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita	6100
Dopuszczalna masa całkowita	6100
Ładowność	4910
Masa własna	1190
Pojemność ładunkowa	3,2
Powierzchnia ładunkowa	6,4
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	3500
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1820
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	4960/1990/1430
Wysokość ścian skrzyni	500
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2
Wysokość platformy od podłoża	890

Rozstaw kół	1400
Zawieszenie	szttywne
Obciążenie oka dyszla	1000
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15.3
Prędkość konstrukcyjna	25
System wywrotu	trójstronny
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)	1300mm/8L/160bar
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33,6/24,7
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	50/46
Nastawy	500 mm

**1.3 kosiarka bijakowa** - wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 r., wolna od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją.

Szczegółowe wymagania zamawiającego dla kosiarki bijakowej:

wał GTV	6x6
regulacja wysokości pracy tylny walec ze skrobaczką	
pasy zębate	
regulowany napinacz	
regulacja wysokości pracy	płozy boczne
uniwersalny zaczep trzypunktowy	
szerokość robocza 180 cm	
obroty wom 540	
zapotrzebowanie mocy 80 KM	

średnica wału 127 mm

liczba młotków 26 szt

możliwość montażu noży

waga 608 kg